

GERION LE

100% synthetische transmissieolie voor verlengde verversingsintervallen tot 540.000 km

210051/07.18

Rev. 8

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Gerion LE is een olie die geschikt is voor de smering van alle mechanische versnellingsbakken die een prestatieniveau API GL4 vereisen. Gerion LE heeft bovenop zijn EP karakter volgende eigenschappen:

- Sterk verbeterde anti-slijtage eigenschappen, voor een perfecte bescherming van o.a. tandwielen.
- Excellente thermische stabiliteit en oxidatieweerstand speciaal afgestemd op de hogere temperaturen bij moderne transmissies.
- Perfect compatibel met non-ferro metalen. (bv. synchro's o brons,...)
- Goede vloeibaarheid bij lage temperatuur en optimale smering bij koudstart.

VOORDELEN

- Allround inzetbaar waar API GL-4 vereist is.
- Ideaal voor verlengde verversingsintervallen tot 540.000 km.
- Inzetbaar voor personenwagens, vrachtwagens, industriële voertuigen en zwaar belaste versnellingsbakken.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API GL4

DAF

IVECO

MAN 341 Type E-3/Z-3/Z-5

RENAULT

Volvo 97305/97307

ZF-TE-ML 02E

ZF-TE ML 01E/16P

GERION LE

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	75W80
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	857
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	55
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	9,2
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	150
Vlampunt	°C	NFT 60118	>200
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-48

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.