

MATIC SEVEN

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE OLIE

210058/07.20

Rev. 8

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

MATIC SEVEN werd ontwikkeld voor de nieuwste 7-stap-automatische transmissies.

MATIC SEVEN zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het brandstofverbruik en een soepele veranderen van versnellingen.

MATIC SEVEN staat garant voor het vlot schakelen en sturen dankzij zijn verbeterde antiwrijvingskarakteristieken.

MATIC SEVEN is bijzonder geschikt voor Mercedes Benz 7-traps transmissie van het NAG-2 type.

Let op: MATIC SEVEN olie is geen vervanging van de vorige DEXRON ® normen (II D, III-G, III-H)

VOORDELEN

- Uitstekende smering bij lage temperaturen dankzij de zeer hoge viscositeitsindex.
- Lange levensduur, dankzij de zeer hoge oxidatieweerstand en de verlenging van de onderhoudsbeurten, wordt er minder milieubelastend afval gecreëerd.
- Onmiddellijke smering bij koud start.
- Uitmuntende wrijvingseigenschappen verzekeren een optimaal rijcomfort
- Verhoogde weerstand tegen slijtage en oxidatie.
- Goede weerstand aan hoge temperaturen voorkomt afzettingen.
- Bescherming tegen roest en corrosie
- Verhoogde levensduur van de transmissiekast.

MATIC SEVEN

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

AISIN WARNER AW-1
ATF M-1375.4
BMW/MINI ATF3/ATF3+
Chrysler ATF+4
DEXRON VI
GM/GMC/OPEL/SATURN AW1
HONDA DW-1
Hyundai SP IV
Hyundai SPH-IV
JAGUAR fluid 8432
JASO 1A
KIA SP-IV/SPH-IV
MASERATI P/N 231603
MAZDA ATF FZ/FW 6A EL/FW 6AX EL
MB 236.12/236.14/236.41
MERCON LV
MITSUBISHI ATF-J3
NISSAN MATIC S
ToYOTA JWS 3324
PORSCHE P/N 000 043 304 00
Shell L12108
TOYOTA WS
VW G 052 533
VW G 055 005/162/540
VW G 060 162
ZF 8HP/6HP-26

MATIC SEVEN

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Uitzicht	-	-	rood
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	842
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	28,7
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	5,8
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	154
Dynamische viscositeit bij -40°C	mPa.s	ASTM D2983	9531
Vlampunt	°C	NFT 60118	216
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-48

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.