

Gerion Drive 75W90

100% SYNTHETISCH SMEERMIDDEL VOOR VERSNELLINGSBAKKEN EN
DIFFERENTIËLEN

210073/02.18

Rev. 15

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Gerion Drive is een 100 % synthetische olie die geschikt is voor de smering van alle mechanische versnellingsbakken en achterbruggen die een prestatieniveau API GL4 of GL5 vereisen met uiterste druk (EP) en anti-slijtage eigenschappen.

Gerion Drive verzekert een constante viscositeit en kan door zijn hoogwaardige synthetische basisoliën en specifieke additieven ingezet worden voor verlengde verversingsintervallen.

VOORDELEN

- Allround inzetbaar waar API GL-4 of GL-5 vereist is met verlengde verversingsintervallen.
- Perfect voor de goede bescherming van synchro's in brons of molybdeen.
- Geschikt voor uniformiseren van de smeermiddelenvoorraad.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API GL4/GL5/MT-1

DAF

IVECO

MIL-L-2105D

MIL-L-2105E

MACK GO-J

MB 235.8

MAN 341 Type Z-2

MAN 342 M-3

SAE J2360

SCANIA STO:01

Volvo 97312

ZF-TE ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A

Gerion Drive 75W90

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	75W90
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D4052	869
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s.	ASTM D445	84
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s.	ASTM D7279	15
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	195
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	184
Vloeipunt	°C	ASTM D7346	-45

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.