

Gerion Drive 75W140

100% SYNTHETISCH SMEERMIDDEL VOOR VERSNELLINGSBAKKEN EN
ACHTERBRUGGEN

210074/04.17

Rev. 10

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Gerion DRIVE 75W140 is een 100% synthetisch smeermiddel met EP additieven (extreme druk) bestemd voor transmissies in de automobielsector.

Gerion DRIVE 75W140 is geschikt voor alle tandwielkasten van rollend materieel, waaronder hypoïde, waarvoor een API smeermiddelniveau GL 4 en / of 5 GL aanbevolen wordt.

VOORDELEN

- Synthetische basis, dus een lange levensduur qua gebruik.
- Perfect voor de goede bescherming van synchro's in brons of molybdeen.
- Hoge viscositeit index met schuifsterkte.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API GL4/GL5/MT-1

MIL-L-2105D

MIL-PRF-2105 E

SAE J2360

SCANIA STO:01

ZF-TE ML 05A/07A/12N/16F/19C/21A

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

Gerion Drive 75W140

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	75W140
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	876
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	188
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	25,8
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	171
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	252
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-48

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.