

ESCA Airlube 32

SMEERMIDDEL VOOR PNEUMATISCH MATERIEEL IN DE VOEDINGSINDUSTRIE

211004/09.19

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Bestemd voor de smering van pneumatisch materiaal, met name aanbevolen voor de smering van pneumatische apparatuur waarbij het smeermiddel incidenteel in contact kan komen met voedsel.

ESCA H1 smeermiddelen bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong of genetisch gemodificeerde producten en zijn KOSHER en HALAL gecertificeerd.

VOORDELEN

- Goedgekeurd door de USDA (H1 classificatie) in geval van incidenteel contact: met levensmiddelen. De NSF homologatiecertificaten zijn verkrijgbaar op aanvraag.
- Is vrij van toxische bestanddelen die, bij normale gebruiksomstandigheden, prikkeling van de ogen en ademhalingswegen kunnen veroorzaken of die kunnen leiden tot vorming van onaangename geuren.
- Neutraal tov de dichtingen.
- Versterkte anti-slijtage-, anti-roest- en anti-oxidant eigenschappen wat een volledige bescherming van de apparatuur biedt.
- Een uitstekende weerstand tegen het afschuiven, wat een constante: kwaliteit van de olie in gebruik waarborgt.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

InS H1
HALAL
KOSHER

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

ESCA Airlube 32

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
ISO VG	-	-	32
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	855
Kinematische viscositeit bij - 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	32
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	7
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	162
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-15
Kopercorrosie	-	ASTM 130	1a
Anti-slijtage en EP vermogen	-	FZG test	10e trap
Slijtage 4-kogel (1 u, 40 kg)	Ø mm	ASTM D2266	0,4
INS registratie nummer	-	-	1811250

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.