

ESCA GREASE P AL

ALUMINIUM COMPLEX VET VOOR VOEDINGSINDUSTRIE

212620/01.24

Rev. 6

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

ESCA GREASE P AL is een vet voor voedselmachines op basis van een aluminiumcomplex-verdikkingsmiddel en farmaceutische kwaliteit synthetische PAO-oliën.

Het verdikkingssysteem en de basisolie met lage viscositeit worden gecombineerd met antioxidanten en EP/AW-additieven om een product te geven met een zeer goed draagvermogen en weerstand aan oxidatie.

De eigenschappen van ESCA GREASE P AL maken het geschikt voor een verscheidenheid aan lagertoepassingen die in de voeding worden gebruikt of industrie die buiten opereert, bij lage temperatuur en onder zwaarbeladen omstandigheden. Het kan worden aangebracht met een vet pomp, borstel of spatel.

Dit product is vervaardigd in een ISO 21469-gecertificeerde faciliteit.

ESCA H1 smeermiddelen bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong of genetisch gemodificeerde producten en zijn KOSHER en HALAL gecertificeerd.

Het product is vrij van PFAS

VOORDELEN

- Uitzonderlijke waterbestendigheid voor blijvende smering en bescherming tegen corrosie.
- Brede prestatiekenmerken maken productstandaardisatie mogelijk.
- Zorgt voor langdurige smering bij hoge temperaturen, verlengt smeerintervallen.
- Uitstekende anti slijtage eigenschappen voor een verlengde levensduur,

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

InS H1

HALAL

KOSHER

ESCA GREASE P AL

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte vetten .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 1 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Uitzicht	-	-	Homogeen adhesief
Kleur	-	-	Wit
NLGI-graad	-	ASTM D 217	2
Zeepbasis	-	-	Aluminium Complex
Viscositeit van de basisolie bij 40°C	mm²/s (cSt)	ASTM D-445	100
Basisolie	-	-	Witte olie PAO
Druppelpunt	°C	IP 132	>240°C
Olie afscheiding	%	IP 121	<2%
Kopercorrosie	-	IP 112	0,0
Corrosieweerstand EMCOR	-	IP 220	0:0
Water afwasbaarheid 39°C	%	ASTM D1264	<3
4-kogellas	kg	IP 239	400
Gebruikstemperatuur	°C	-	-40°C tot 140°C
Vaste deeltjes	%	-	5
Homologatienummer NSF	-	-	163457

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.