

BRAKE FLUID

SYNTHETISCHE VLOEISTOF VOOR
HYDRAULISCHE REMSYSTEMEN

220000/11.00
Rev. 2

TOEPASSINGEN

BRAKE FLUID is aanbevolen voor alle hydraulische rem- en koppelingssystemen die een vloeistof vereisen die beantwoordt aan de normen en specificaties SAE J 1703 F DOT 3 en DOT 4 of ISO 4925.

Opgelet : BRAKE FLUID niet gebruiken in Citroënsystemen die LHM of LHM2 vereisen.
De verpakkingen van BRAKE FLUID hermetisch gesloten bewaren.

VOORDELEN

- **Hoog kookpunt**, zelfs bij aanwezigheid van water impliceert een maximale veiligheid bij oververhitting van de remmen want BRAKE FLUID blijft onsamendrukbaar.
- **Volledige opname van condenswater**, hierdoor veiligheid bij vrieskoude.
- **Ogenblikkelijke reactie bij pedaalindruk** dankzij uitzonderlijk hoge viscositeitsindruk, m.a.w. BRAKE FLUID is weinig gevoelig aan extreme temperaturen.
- **Hoge corrosieweerstand en verenigbaar met elastomeren** zorgt voor een optimale bescherming van de remcomponenten van het circuit.
- BRAKE FLUID is verenigbaar met alle synthetische vloeistoffen van dezelfde aard en die beantwoorden aan dezelfde normen.

VEILIGHEID, HYGIENE EN LEEFMILIEU

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte minerale oliën.

Onze technische dienst staat ter uw beschikking voor de nodige bijstand.

PRESTATIENIVEAU

BRAKE FLUID beantwoordt aan volgende normen en specificaties :

SAE J 1703 F
FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD (FMVSS) 116, DOT 4
ISO 4925

EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Volumetrische massa bij 20 °C	kg/m ³	NFT 60101	1040
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	NFT 60100	8
Kinematische viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	NFT 60100	2.4
Kinematische viscositeit bij -40 °C	mm ² /s	NFT 60136	1200
Kookpunt	°C	ASTM D 1120	295
Stolpunt	°C	NFT 60105	- 65
Vlampunt	°C	NFT 60103	145

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.

