

TUNDRA 15

HYDRAULISCHE VLOEISTOF
VOOR ZEER LAGE TEMPERATUREN

220099/12.14

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

De TUNDRA hydraulische vloeistoffen worden speciaal aanbevolen voor alle hydraulische systemen die onderhevig zijn aan uiterst lage temperaturen, met name laadklepen van schepen en vrachtwagens, palletiseermachines in koelhuizen, laad- en losdokken, vriescellen, ..
Vliegtuigindustrie : beweging van de flaps,...

VOORDELEN

- Uitzonderlijk laag vloeipunt; De olie kan probleemloos gebruikt worden tot -50 ° C.
- Op minerale basis. Zeer goede weerstand tegen het afschuiven van de viscositeitsindexverbeteraar.
- Zijn anti-slijtage en anti-corrosie-eigenschappen bieden optimale bescherming van de apparatuur.
- Compatibel met andere minerale hydraulische oliën. Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

DENISON HF0

DIN 51524 Teil 3 HVLP

ISO 6743 HV

NFE 48603 HV

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

TUNDRA 15

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
ISO VG	-	-	15
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	893
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s.	ASTM D445	15,0
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	5,0
Kinematische viscositeit bij - 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	< 500
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	> 300
Vlampunt	°C	NFT 60118	95
Vloeipunt	°C	NFT 60105	< -60

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.