

HYDRONET

HYDRONET is een additief, speciaal ontwikkeld voor het reinigen van hydraulische systemen.

220200/08.17

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

Een hydraulische olie die gedurende duizenden uren werkt bij hoge temperaturen en in de aanwezigheid van zuurstof, kan oxideren, waardoor gommen en vernissen zich afzetten in de delen van het circuit waar weinig circulatie is. Deze afzetting is hardnekkig en is ongewenst in een modern hydraulisch circuit (met fijne filtersystemen). Het ledigen en opnieuw vullen met verse hydraulische olie volstaat meestal niet om het systeem op een correcte manier te reinigen. HYDRONET lost deze gommen op en verspreidt ze in de hydraulische vloeistof.

GEBRUIK

Toevoegen aan de hydraulische olie in de machine aan een concentratie van 5 tot 15 %.

Het systeem laten werken onder normale bedrijfsomstandigheden gedurende 12 tot 48 uur, afhankelijk van de vervuilingsgraad van het systeem en de aard van de afzetting. Filters regelmatig controleren en reinigen tijdens de operatie.

Het systeem ledigen.

De afzettingen die samengeklit zijn in de "dode" zones van sommige systemen, reservoirs, enz... dienen verwijderd te worden.

De filterpatronen vervangen.

De machine opnieuw vullen met de aangewezen UNIL-olie.

VOORDELEN

- HYDRONET verwijdert gommen, lak en andere afzettingen, en verspreidt ze in de hydraulische vloeistof voor het aftappen.
- HYDRONET laat toe het hydraulisch systeem te reinigen zonder de machine stil te leggen.
- HYDRONET heeft een hoog vlampunt en kan gebruikt worden waar solventen gevaarlijk zouden zijn.
- HYDRONET is ook geschikt voor thermische systemen.

HYDRONET

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	880
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	53,1
Vlampunt	°C	NFT 60118	155
Anilinepunt	°C	NFM 07021	89

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.