

MS 512

MINERALE PARAFFINISCHE OLIËN

230007/05.19

Rev. 5

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

De MS-oliën zijn minerale paraffinische oliën van de ISO-klasse HH met een natuurlijke weerstand tegen oxidatie.

Verloren smering, weinig belaste mechanische transmissies, rechte tandwielen in oliebad, niet belaste hydraulische systemen (ISO-klasse HH).
Procesolie voor industriële fabrikaten.

Ook geschikt voor oldtimers die een olie type API SA vereisen.

VOORDELEN

- Sterk solventgeraffineerde oliën

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ISO 6743 HH

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

MS 512

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
ISO VG	-	-	150
Densiteit bij 100°C	kg/m ³	NFT 60101	896
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	150
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	15
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	100
Vlampunt	°C	NFT 60118	271
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-12

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.