

MAXISPEED

SPINDELOLIE

230013/01.09

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Zeer vloeibare olie met anti-oxidant- en antislijtage eigenschappen

Voor ultrasnelle bewegingen:

- ultrasnelle spullen van textiel- werktuigmachines
- spullen van slijpmachines met nulspeling ("zero clearance")
- precisiemechanismen met zeer hoge snelheden

VOORDELEN

- Hoge oxydatiestabiliteit
- Antislijtagevermogen
- Verhoogde smedigheid

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

DIN 51524 Teil 2 HLP

ISO 3498 FD5

ISO 6743 HM

NFE 60200 FD

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

MAXISPEED

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
ISO VG	-	-	5
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	3,5
Vlampunt	°C	NFT 60118	86
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-30
Artikelnummer	-	-	230013

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.