

TRANSWAY HG

MULTIFUNCTIONEEL SMEERMIDDEL VOOR WERKTUIGMACHINES

230014-230015-230193-230195/05.22

Rev. 7

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

TRANSWAY HG is een multifunctioneel smeermiddel, in de eerste plaats ontwikkeld voor de smering van leibanen (werktuigmachines, CNC bewerkingscentra,...)

Door de specifieke samenstelling echter is TRANSWAY HG eveneens geschikt voor hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.

VOORDELEN

- Multifunctioneel.
- Anti-slijtage eigenschappen.
- Anti stick-slipeigenschappen (het daveren).
- Hechtingseigenschappen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

CINCINNATI P50(ISO220)

DIN 51502 CGLP

ISO 6743-13 G

NFE 60200 HG

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

TRANSWAY HG

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN			
ISO VG	-	-	32	68	100	220
Densiteit bij 15 °C	kg/m³	NFT 60101	872	879	885	892
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	34	68	105	220
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	6,4	8,8	11	18
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	100	102	93	95
Vlampunt	°C	NFT 60118	208	224	236	245
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-27	-24	-21	-21
TAN (TotalAcid Number)	mg KOH/g	ASTM D 664	0,97	0,97	0,97	0,97
Artikelnummer	-	-	230014	230015	230195	230193

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.