

GLISS GO

SMEERMIDDEL VOOR
LEIBANEN VAN WERKTUIGMACHINES

230017-230018-230019-230034/03.24

Rev. 7

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

GLISS GO oliën zijn smeermiddelen van hoge kwaliteit voor de smering van leibanen van werktuigmachines. Zij worden aanbevolen voor de smering van bewegingen die onder zware belasting en bij lage snelheid met precisie moeten worden uitgevoerd.

GLISS GO heeft een minerale basis met specifieke additieven en is volledig compatibel met rubberen dichtingen.

Voor verticale leibanen worden GLISS GO 150 en 220 aanbevolen. Specifiek voor leibanen binnen de lift industrie werd GLISS GO-L-150 ontwikkeld.

VOORDELEN

- Zéér hoog anti 'stick-slip' vermogen dankzij haar uitzonderlijk hechtings- en uiterste druk vermogen.
- Uitzonderlijke afscheiding bij contact met metaalbewerkingsvloeistoffen (SKC Technik test)
- Neutraal ten opzichte van wèl of niet beklede leibanen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ISO 19378:2003

ISO 6743-13 L-G

DIN 51502 CGLP

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

GLISS GO

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN			
ISO VG	-	-	68	100	150	220
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D4052	0,879	0,885	0,890	0,892
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s.	ASTM D445	68	95	155	220
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm²/s.	ASTM D7279	9	11	15	18
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	102	98	95	95
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	224	230	240	245
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-24	-21	-21	-21
TAN (TotalAcid Number)	mg KOH/g	ASTM D 664	0,2	0,2	0,2	0,2
Artikelnummer	-	-	230018	230017	230019	230034

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.