

VOLT TR 7

ISOLERENDE OLIE VOOR TRANSFORMATOREN
EN ELEKTRISCHE TOESTELLEN IN OLIEBAD

230050/01.18

Rev. 7

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

VOLT TR 7 wordt aangewend voor het vullen van alle elektrisch materiaal in oliebad :

- transformatoren
- gelijkrichters
- weerstanden
- condensatoren

Volt TR 7 is rigoureus geanalyseerd en slaagt voor de volgende corrosietests:

- ASTM D1275 method B
- IEC 62535
- DIN 51353

VOORDELEN

- VOLT TR 7 bezit uitstekende chemische stabiliteit en doorslagsterkte.
Opmerking: onzuiverheden en water vooral verlagen de diëlectrische eigenschappen !

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ASTM D1275 method B pass

DIN 51353 pass

IEC 296/82

IEC 62535 pass

NFC 27101 classe I et II

VDE 0370

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

VOLT TR 7

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	875
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10
Maximale doorslagspanning (droge olie)	volt	-	70.000
Vlampunt	°C	NFT 60118	>140
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-52
TAN (TotalAcid Number)	mg KOH/g	ASTM D 664	0,01
Artikelnummer	-	-	230050

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.