

AIR OIL 32

SMEERMIDDEL VOOR PNEUMATISCH MATERIEEL

230051/12.09

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

AIR OIL 32 is een olie voor persluchtsmering en wordt verstoven via de nevelaars. Zij schakelt corrosie- en vorstproblemen uit door het inkapselen van de waterdeeltjes. Dit verzekert een goede werking en verhindert problemen die eigen zijn aan het pneumatisch gereedschap.

AIR OIL 32 is bovendien mengbaar met andere minerale persluchtoliën.

VOORDELEN

- Beschermt de metalen oppervlakken tegen oxidatie en is bijzonder slijtagewerend door de specifieke additatie
- Neemt condenswater op door de vorming van een emulsie met lage viscositeit en ze voorkomt nevelvorming aan de luchtuitlaat.
- Is vrij van toxische bestanddelen die, bij normale gebruiksomstandigheden, prikkeling van de ogen en ademhalingswegen kunnen veroorzaken of die kunnen leiden tot vorming van onaangename geuren.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	873
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	29,4
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	5,4
Vlampunt	°C	NFT 60118	223
Vloeipunt	°C	NFT 60105	- 27

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.