



UNISOL

Ind. Diverse, Transformator

Chemical

U230076

03/04/2026

V26.3

Special insulating oil

BESCHRIJVING : UNISOL 400 is een speciale isolatieolie voor uiterst nauwkeurige temperatuurmetingen op bimetaalsystemen.

VOORDELEN:

- * Uitstekende diëlektrische eigenschappen.
- * Neutraal ten opzichte van alle metaalsoorten, inclusief non-ferro.
- * Stabiel bij hoge temperaturen.
- * Breed bedrijfs-temperatuurbereik: 60 tot 200°C.

GOEDKEURINGEN :

**NORMEN &
SPECIFICATIES:**

AANBEVELINGEN : For precise temperature measurements., Safe for non-ferro metals



Technical Data: UNISOL

Properties	UNIT	METHOD	VALUE				
			UNISOL 400				
SAE / ISO-VG / NLGI	As applicable		44				
ACEA	Association Constructeurs Européennes de l'automobile		-				
API	American Petroleum Institute		-				
COLOUR	Visual						
DENSITY @ 15.6°C	Kg / L	ASTM D1298	1,130				
POURPOINT	°C	ASTM D97					
FLASHPOINT COC	°C	ASTM D92	>210				
Viscosity Index		ASTM D2270					
KINEMATIC VISC. @ 40°C	cSt	ASTM D7279	44				
KINEMATIC VISC. @ 100°C	cSt	ASTM D7279	7				
COPPER CORROSION NOACK EVAP.		ASTM D130					
SULPHATED ASH	% Weight	ASTM D5800					
TAN	mg KoH/g	ASTM D 2896B	< 0.2				
Art.nr.			U230076				
SHELF LIFE	3 jaar in ongeopend, in een beschermde opslag.						

Art nr	Bulk	IBC	210L / 180 Kg	60L / 53kg	20L / 18kg	4X5L	12X1L / specials	Small / 400gr.
U230076			/68					

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS/MSDS) voor richtlijnen over noodsituaties, hantering en opslag enz. Dit is op verzoek verkrijgbaar. Elke hantering/verwijdering/liquidatie van het product moet voldoen aan de lokale voorschriften voor petrochemische producten. Op verzoek wordt advies gegeven.