

GLISS GO-L-150

SMEERMIDDEL VOOR LEIBANEN VAN LIFTEN

230194/04.09

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

GLISS GO-L 150 wordt aanbevolen voor de smering van bewegingen die onder zware belasting en met precisie dienen uitgevoerd te worden. Deze olie werd specifiek ontwikkeld voor de smering van verticale leibanen van liften.

VOORDELEN

- GLISS GO-L bezit een zeer hoog anti "stick-slip"-vermogen dankzij haar uitzonderlijk hechtings- en "uiterste druk"-vermogen.
- GLISS GO-L is neutraal ten opzichte van al dan niet beklede leibanen.
- GLISS GO-L is praktisch reukloos

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
ISO VG	-	-	150
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	890
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	155
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	15
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	95
Vlampunt	°C	NFT 60118	240
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-21

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.