

TEFLON +

TEFLON GEADDITIVEERDE OLIE

230500-230510/04.09

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

TEFLON®+ is een minerale olie die een colloïdale verspreiding van teflon-deeltjes bevat. Het is geschikt voor het algemeen onderhoud van wagens, motos, fietsen en spoelen van vislijnen. TEFLON®+ wordt eveneens aangewend voor algemene toepassingen in de zeevaart en in de industrie en daar waar een langdurige smering nodig is, evenals een sterke penetratie, een goede weerstand tegen hoge temperaturen en waterafstotende eigenschappen. Bovendien verwijdt TEFLON®+ roest en oxidatie dankzij de aanwezige solventen.

TEFLON®+ wordt gebruikt voor de smering en bescherming van lagers, rollagers, koppelingen, kabels, kettingen, geleidingen, gereedschappen, enz... alsook voor de smering van alle types vuurwapens.

TEFLON®+ is verkrijgbaar in twee viscositeiten (ISO VG 15 en 46) en in spray.

VOORDELEN

- Langdurige smering, laat een grotere spreiding van de onderhoudsbeurten toe.
- Heel lage wrijvingscoëfficiënt.
- Smering bij hoge temperaturen.
- Uitstekende penetratie.
- Voorkomt corrosie.
- Maakt verroeste bouten, moeren en vijzen los.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

TEFLON +

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN	
ISO VG	-	-	15	46
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	862	874
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	15	46
Vlampunt	°C	NFT 60118	> 180	210
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-36	-33
Slijtage 4-kogel (1 u, 40 kg)	Ø mm	ASTM D2266	0,4	0,4
Artikelnummer	-	-	230510	230500

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.