

OPALJET LONGLIFE 3 5W30

Volsynthetische 5W30 voor topprestaties en verlengde verversingsintervallen

263506/10.18

Rev. 14

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Opaljet Longlife 3 5W30 is een 100% synthetische motorolie ontworpen om topprestaties te leveren in de meest recente motoren en hun bijhorende emissiereductiesystemen.

De specifieke formulering van de Opaljet Longlife 3 richt zich in de eerste plaats op een uitstekende bescherming van de motor. Een snelle smering bij koudstart, een perfecte prestatie bij hoge temperaturen, een ideale smeefilm door de goede thermische stabiliteit en oxidatieweerstand vormen samen de garantie voor een verminderde slijtage en langere levensduur van de motor en high performance onderdelen zoals turbo's en compressoren. Opaljet Longlife 3 leidt uiteindelijk tot een hoger rendement van de motor en laat een aanzienlijke brandstofbesparing toe.

Daarnaast richt de Opaljet Longlife 3 zich ook op de goede werking en levensduur van de emissiereductiesystemen zoals EGR, katalysator en DPF (Diesel Partikel Filter). Het laag asgetal van de olie zorgt voor een verminderde afzetting van roetdeeltjes in EGR en DPF bij dieselmotoren, het laag fosfor -en zwavelgehalte komt dan weer de katalysator van benzinemotoren ten goede.

VOORDELEN

- Allround inzetbaar waar een TOP-product 5W30 vereist is.
 - moderne diesel -en benzinemotoren. (commonrail diesel, benzine met direct injectie,...).
 - auto's (o.a. EURO 5) uitgerust met emissiereductiesystemen (EGR, DPF, Katalysator)
 - prestatiegerichte motoren met turbo, bi-turbo of compressor
- dé motorolie wanneer fabriekshomologaties BMW LL-04, GM Dexos 2, MB 229.51 of MB 229.52 vereist is.
- ideaal wanneer verlengde verversingsintervallen tot 30.000 Km voorgeschreven zijn.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA C3-16/C2-16/A5/B5-16

API CF/SN

BMW Longlife 01/04

CHRYSLER MS 11106

DEXOS 2

Ford WSS M2C 913B

FIAT 9.55535-S1/9.55535-S2

MB 229.31/229.5/229.51/229.52

PSA B 71 2290

STJLR.03.5004

VW 502.00/505.00/505.01

OPALJET LONGLIFE 3 5W30

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	5W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	860
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	66,9
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	12
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	178
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	6550
Vlampunt	°C	NFT 60118	234
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-36
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	9,2
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,78
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,0

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.