

Opaljet 12S 15W40

Minerale 15W40 motorolie.

263529/01.16

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Opaljet 12S 15W40 is een minerale motorolie met zeer goede anti-slijtage en anti-oxidatie eigenschappen. De olie is een perfecte partner voor de iets oudere wagens, multi-inzetbaar voor zowel benzine als dieselmotoren. Opaljet 12S kan eveneens ingezet worden in heftrucks met dieselmotoren (bv. LINDE heftrucks met VW motor volgens VW 505.00) of in minigraafmachines.

De hoge weerstand tegen afschuiving en lage vluchtigheid (< 15% volgens VW 505.00) bij hoge temperaturen laten een zeer beperkt oliegebruik toe.

VOORDELEN

- Een zeer betrouwbare olie voor benzine -en dieselmotoren.
- Te gebruiken in oudere vrachtwagens met verversingstermijn tot maximum 50.000 Km
- De ideale partner voor een gemengd wagenpark met oudere motortechnologieën.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E2/A2/A3/B3

API CF/SJ

MAN 271

MB 229.1

PSA B 71 2295

VW 501.01/505.00

Volvo VDS

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

Opaljet 12S 15W40

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	15W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	893
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	104
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,1
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	137
Dynamische viscositeit bij -20°C	mPa.s	ASTM D2602	6900
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	230
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-30
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,1
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	9

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.