

Agrialle SAE 15W30

Multifunctioneel 15W30 smeermiddel (S.T.O.U.) voor agricultuur

263530/09.17

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Agrialle 15W30 is een multifunctioneel smeermiddel voor landbouwtractoren. Het is een S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal) voor optimale smering van alle onderdelen van agrarische apparatuur: tractoren, oogstmachines, shredders, etc. Zowel motoren, hydraulische systemen, mechanische transmissies als natte remsystemen kunnen met Agrialle gesmeerd worden. De kwalitatieve basisolie en specifieke additatie verzekeren een goede corrosiebestendigheid, goede anti-schuim eigenschappen en een goede weerstand tegen afschuiven. Uw machine blijft steeds optimaal gesmeerd. Agrialle is door zijn breed toepassingsgebied tevens een ideale partner voor de rationalisatie van uw olievoorraad, u voorkomt het gebruik van een verkeerd smeermiddel en u kan uw voorraad tot een minimum beperken.

VOORDELEN

- Allround inzetbaar waar een S.T.O.U. 15W30 vereist is.
 - Ideaal voor gemengde wagenparken.
 - Ideaal om uw olievoorraad te vereenvoudigen.
- Perfect inzetbaar voor zware belastingen van mechanische overbrengingen.
- Goed voor het voorkomen van remgeluiden.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E4-08/E7

ALLISON C4

API CI-4/GL4

API GL5 (low speed, high torque)

CAT TO2

Ford M2C 159B

JD J20A/J20C/J27A

MF M1139/M1141/M1144/M1145

New Holland 82009202

NH 410B

ZF-TE-ML 06B/06C/07B

Agrialle SAE 15W30

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	15W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	890
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	79,4
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10,9
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	125
Viscositeit CCS bij -20°C	mPa.s	NFT 60152	6031
Vlampunt	°C	ISO 2719	234
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-33
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,5
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	12,7

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.