

Gerion Extra 75W90

Hoogwaardige transmissieolie met "EP-karakter"

263540/01.16

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Gerion Extra is een transmissieolie die uitermate geschikt is voor de smering van alle mechanische versnellingsbakken en achterbruggen die een prestatieniveau API GL4 of GL5 vereisen met uiterste druk (EP) eigenschappen. Gerion Extra heeft bovenop zijn EP karakter volgende basiseigenschappen:

- Goede anti-slijtage en goede afschuivingsweerstand.
- Goede thermische stabiliteit en goede oxidatieweerstand.
- Goede vloeibaarheid bij lage temperatuur.
- Goede anti-schuim eigenschappen.

VOORDELEN

- Allround inzetbaar waar API GL-4 of GL-5 vereist is met verlengde verversingsintervallen.
- Perfect voor de goede bescherming van synchro's in brons of molybdeen.
- Inzetbaar voor personenwagens, vrachtwagens, industriële voertuigen, zwaar belaste versnellingsbakken en achterbruggen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API GL4/GL5

MAN 342 M-1

MB 235.0

MIL-PRF-2105 D

VOITH

VOLVO 97310/97316

ZF-TE ML 07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Gerion Extra 75W90

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	75W90
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	887
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	90,5
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,5
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	165
Dynamische viscositeit bij -40°C	mPa.s	ASTM D2983	145000
Vlampunt	°C	NFT 60118	168
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-33

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.