

# HVC SX 15

HYDRAULISCHE VLOEISTOF  
VOOR ZEER LAGE TEMPERATUREN

263580/12.17

Rev. 2

## **BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN**

De HVC SX 15 hydraulische vloeistof wordt speciaal aanbevolen voor alle hydraulische systemen die onderhevig zijn aan uiterst lage temperaturen, met name laadklepen van schepen en vrachtwagens, palletiseermachines in koelhuizen, laad- en losdokken, vriescellen, ..

HVC SX 15 is een hoogwaardige, zinkvrije EP hydraulische olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde minerale basisoliën.

## **VOORDELEN**

- Uitzonderlijk laag vloeipunt; De olie kan probleemloos gebruikt worden tot -40 ° C.
- Op minerale basis. Zeer goede weerstand tegen het afschuiven van de viscositeitsindexverbeteraar.
- Zijn anti-slijtage en anti-corrosie-eigenschappen bieden optimale bescherming van de apparatuur.
- Compatibel met andere minerale hydraulische oliën. Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

## **PRESTATIEVERMOGEN**

Voldoet aan de volgende specificaties:

DENISON HF0

DIN 51524 Teil 3 HVLP

ISO 6743 HV

NFE 48603 HV

## **HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU**

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

# HVC SX 15

## EIGENSCHAPPEN

| KARAKTERISTIEKEN                   | EENHEDEN                 | METHODEN    | GEMIDDELDE WAARDEN |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| ISO VG                             | -                        | -           | 15                 |
| Densiteit bij 15 °C                | kg/m <sup>3</sup>        | NFT 60101   | 885                |
| Kinematische viscositeit bij 40°C  | mm <sup>2</sup> /s.      | ASTM D445   | 15,1               |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | NFT 60100   | 4,2                |
| Dynamische viscositeit bij -30 °C  | mPa.s                    | ASTM D 5293 | 1125               |
| Viscositeitsindex                  | -                        | NFT 60136   | 180                |
| Vloeipunt                          | °C                       | NFT 60105   | -60                |

*De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.*