

PARAGEL V

GELE GEKLEURDE GEBRUIKSKLARE
PREMIUM KOELVLOEISTOF +

263102 /11.20

Rev.0

BESCHRIJVING

PARAGEL V is een gebruiksklare koelvloeistof op basis van monoethyleenglycol en organische additieven. Dit product bevat geen nitrieten, amines, fosfaten, boraten, silicaten en geen andere minerale additieven. PARAGEL V is geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren.

Deze koelvloeistof garandeert een verlengde levensduur waardoor het product om de vijf jaar of om de 250 000 km moet worden vervangen voor personenauto's of om de 1 000 000 km voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen.

VOORDELEN

1. Verlengde levensduur, waardoor minder frequent verversing noodzakelijk is, dankzij de hoge concentratie aan corrosieremmers.
2. Thermische eigenschappen die effectieve motorkoeling mogelijk maken zonder dat de vloeistof begint te koken.
3. Geen neerslag of afzetting problemen bij gebruik van hard water.
4. Verwijdert de schurende vaste stoffen door ze te binden waardoor de waterpomp beschermd wordt.
5. Verbeterde anticorrosiebescherming van alle metalen en legeringen van het koelsysteem.
6. Bescherming tegen vorst, afhankelijk van de concentratie.
7. Uitstekende anti-schuimkarakteristieken.

TOEPASSINGEN

PARAGEL V is speciaal ontwikkeld en goedgekeurd als koelmiddel voor de volgende constructeur .

- VOLVO VCS

PARAGEL V

SCHEIKUNDIGE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 20°C	ASTM D 1122	1060 kg/m ³
pH	ASTM D 1287	8,2
Watergehalte	ASTM D 1123	50 % wt
Alkaliniteitsreserve (ml HCl 0.1N)	ASTM D 1121	4.80
Kookpunt		175°C
Schuimneiging bij 88°C (50%) → schuimstabiliteit	ASTM D 1881	32 ml 1.5 sec.
Compatibiliteit met hard water	VW PV 1426	Geen neerslag
Vlekvorming op non-ferro metals	GME 60 255	Geen
Aantasting van metalen	ASTM D 1882	Geen
Nitrites, amines, fosfaten	-	Geen
Boraten, silicaten	-	Geen
Kleur	-	Geel
Houdbaarheid (20°C)	-	3 jaar

Deze waarden worden ter inlichting gegeven

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Voor de richtlijnen over hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen ed. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de reglementering betreffende het afvoeren van gebruikte oliën.

Wij staan ter uw beschikking voor de nodige bijstand.