

Matic ATF

Smeermiddel voor automatische transmissies

263630/11.17

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Matic ATF is een ATF (Automatic Transmission Fluid) van het niveau Dexron B. Deze olie op minerale basis heeft zeer goede wrijvingseigenschappen en heeft een sterk anti-oxidatief vermogen hetgeen koelercorrosie tegengaat.

Matic ATF is zeer geschikt voor het gebruik in:

- automatische versnellingsbakken
- koppelingen en koppelomvormers

VOORDELEN

- Eveneens geschikt voor bepaalde mechanische versnellingsbakken (MB 236.2)
- Mengbaar met andere vloeistoffen die voldoen aan de norm GM ATF Type A Suffix A
- Een olie met hoge oxidatiestabiliteit wat de levensduur ten goede komt.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

GM ATF TypeA Suffix A

MB 236,2

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

Matic ATF

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	870
Kleur / Saybolt	-	ASTM D 156	rood
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	37,8
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	7,3
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	164
Vlampunt	°C	NFT 60118	214
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-45
Artikelnummer	208 L	-	210030

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.