

PALLAS 900 10W30

100% SYNTHETISCHE MOTOROLIE VOOR
ZWARE EURO 6 DIESELMOTOREN

263636/07.20

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Deze brandstofbesparende Heavy Duty motorolie is een ECO olie geschikt voor zwaar belaste 4 takt Euro 3 tot en met Euro 6 dieselmotoren met EGR-systeem en SCR-reductiesystemen. Ze draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevordert daardoor de verlenging van de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters.

PALLAS 900 10W30 wordt aanbevolen om zelfs onder de moeilijkste omstandigheden brandstof te besparen

PALLAS 900 10W30 heeft een hoge T.B.N. die zorgt voor zuurneutraliteit tijdens verbranding en een verlenging van de verversingsintervallen.

VOORDELEN

- De uitzonderlijke kwaliteit van de basisoliën van de PALLAS 900 verlenen er een opmerkelijke chemische en thermische stabiliteit aan, alsook een uitstekende oxidatieweerstand.
- De uitzonderlijke kwaliteit van de basisoliën van de PALLAS 900 verlenen er een opmerkelijke chemische en thermische stabiliteit aan, alsook een uitstekende oxidatieweerstand.
- De lange levensduur van de PALLAS 900 laat verlengde verversingsbeurten toe tot 100.000 km mits toepassing van regelmatige olieanalyses . De motor geniet met Pallas 900 een optimale bescherming.
- De lange levensduur van de PALLAS 900 laat verlengde verversingsbeurten toe tot 100.000 km mits toepassing van regelmatige olieanalyses . De motor geniet met Pallas 900 een optimale bescherming.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E6-16/E7-16/E9-16

API CJ-4/CK-4

Cummins CES 20081

CATERPILLAR ECF-2/ECF-3

Deutz DQC III-10 LA

JASO DH-2

MACK EO-O PP

MAN 3271.1/3677/3477

MTU TYPE 3.1

MB 228.51

RENAULT RLD-3

RVI RXD

Volvo VDS 3

PALLAS 900 10W30

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	10W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	860
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	69,5
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10,9
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	147
Dynamische viscositeit bij -25°C	mPa.s	ASTM D 2602	6716
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-36
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	212
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	10
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	1

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.