

Medos 700 15W40

15W40 Super High Performance diesel motorolie voor zware dieselmotoren.

263640/12.17

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Medos 700 15W40 is een S.H.P.D. (Super High Performance diesel) olie samengesteld uit hoogwaardige basisoliën en synthetische componenten. Medos 700 voldoet aan de ACEA E7 standaard en is een perfecte motorolie voor de smering van oude motoren tot en met Euro 4 motoren met EGR-systeem (zonder Diesel Partikel Filter). De multi-inzetbaarheid gaande van vrachtwagens voor snelwegtransport tot zware diesels voor terreintoepassingen (openbare werken, land-bosbouw,...) en de motorbeschermende eigenschappen hebben ervoor gezorgd dat Medos 700 een erkend gehomologeerd product is door meerdere fabrikanten.

VOORDELEN

- Inzetbaar waar een degelijke en betrouwbare 15W40 vereist is.
- Ideaal voor gemengde wagenparken.
- Motorbeschermend: goede oxidatieweerstand bij temperatuurstoename, uitstekende bescherming tegen afzettingen in de motor, voorkomen van "bore polishing" (slijtage van cilinderwand door teveel inwendige wrijving)
- Ideaal voor verlengde verversingsintervallen tot 60.000 km of tot 100.000 km mits naleving voorschriften OEM én regelmatige olie analyse.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E3/E5/E7-12

API CI4/SL

BAUDOUIN ENGINES

CAT ECF 1a

CAT ECF-2

CUMMINS CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

GLOBAL DHD-1

IVECO

JASO DH-1

KOMATSU KES07.851.1

MACK EO-M+/EO-N

MAN 3275-1

MB 228.3/229.1

MTU-category 2

RVI RLD-2

Volvo VDS 3

ZF-TE-ML 07C

Medos 700 15W40

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	15W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	870
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	105
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,1
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	136
Dynamische viscositeit bij -20°C	mPa.s	ASTM D2602	6166
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	224
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-30
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	11,5
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,33
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,3
Artikelnummer	-	-	120040

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.