

Gerion Drive 75W140

100% Synthetisch smeermiddel voor versnellingsbakken en achterbruggen

263644/01.16

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Gerion Drive is een 100 % synthetische olie die geschikt is voor de smering van alle mechanische versnellingsbakken en achterbruggen die een prestatieniveau API GL4 of GL5 vereisen met uiterste druk (EP) en anti-slijtage eigenschappen. Gerion Drive verzekert een constante viscositeit en kan door zijn hoogwaardige synthetische basisoliën en specifieke additieven ingezet worden voor verlengde verversingsintervallen. Er zijn 2 viscositeiten beschikbaar binnen de Gerion Drive familie: 75W90 en 75W140. Gerion Drive heeft bovenop zijn EP karakter volgende eigenschappen:

- Goede anti-slijtage en goede afschuivingsweerstand
- Goede thermische stabiliteit en goede oxidatieweerstand.
- Goede vloeibaarheid bij lage temperatuur.
- Geen schuimvorming.

VOORDELEN

- Inzetbaar waar API GL-4 of GL-5 vereist is met verlengde verversingsintervallen.
- Perfect voor de goede bescherming van synchro's in brons of molybdeen.
- Inzetbaar voor personenwagens, vrachtwagens, industriële voertuigen, zwaar belaste versnellingsbakken en achterbruggen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API GL4/GL5/MT-1

ARVIN MERITOR 0-76-N

DAF

IVECO

MACK GO-J

MAN M 342 M3

MAN 341 Type E-2/Z-2

MB 235.8

MIL-PRF-2105 E

SAE J2360

SCANIA STO:01

ZF-TE ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B/19C/21B

Gerion Drive 75W140

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	75W140
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	896
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	217
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	27,3
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	161
Dynamische viscositeit bij -40°C	mPa.s	ASTM D2983	145000
Vlampunt	°C	NFT 60118	173
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-45

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.