

Pallas 725 10W40

SYNTHETISCHE MOTOROLIE VOOR
LAGE EMISSIE DIESELMOTOREN

263666/10.17

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

PALLAS 725 10W40 is een hoogwaardige motorolie ontworpen voor de nieuwste 4-takt dieselmotoren, zowel in landbouw, transport en openbare werken, en voor motoren die werken onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden en belasting.

PALLAS 725 10W40 werd speciaal ontwikkeld om aan de nieuwste technologische ontwikkelingen van emissiearme Euro V en VI motoren te voldoen, in het bijzonder voor motoren met roetfilter die een SAE 10W40 motorolie vereisen.

VOORDELEN

- PALLAS 725 is vervaardigd uit synthetische basisolie met zeer laag zwavelgehalte en een speciaal additievenpakket, hetgeen zorgt voor:
 - Zeer hoge anti-slijtage eigenschappen
 - Een ongeëvenaarde netheid van zuigers en cilinders
 - Een uitstekende bescherming tegen "bore polishing"
 - Een perfecte bescherming van emissie reductiesystemen zoals EGR, SCR (met AdBlue), DPF,...
- Dankzij zijn sterk dispergerend vermogen laat PALLAS 725 verlengde verversingsintervallen toe mits regelmatige olie-analyse (tot 100.000 Km, afhankelijk van de eisen van de fabrikant)
- PALLAS 725 10W40 zorgt voor brandstofbesparing en vermindert de hoeveelheid CO₂ die vrijkomt.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E9

API CH4/CI4/CI-4PLUS/CJ-4/SM/SN

CAT ECF 1a/2/3

CUMMINS CES 20078/20081

Deutz DQC III-10 LA

Mack EO-O Premium Plus

MAN 3575

MB-Approval 228.31

MTU Type 2.1

RVI RXD

Renault Truck RLD-3

SCANIA Low Ash

Volvo VDS 3/4

Pallas 725 10W40

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	10W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	865
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	90,7
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,3
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	163
Dynamische viscositeit bij -25°C	mPa.s	ASTM D 2602	6250
Vlampunt	°C	NFT 60118	228
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-39
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	<1
Zwavelgehalte	%	-	<0,4
Fosfor, max.	ppm	ASTM S 4047	1100
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,5

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.