

COMPOUND

CALCIUMVET MET HOOG HECHTINGSVERMOGEN

310011-310071-310073/02.09

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

COMPOUND is bijzonder geschikt voor de smering van assen en gewrichten:

- cardanassen
- chassis
- schijven en rollen van rupsbandaandrijvingen
- open drijfwerken met lage belasting
- kettingen
- nokken

VOORDELEN

- Goede bescherming tegen slijtage en roest.
- Makkelijk pomp- en injecteerbaar.
- Verhardt niet in het gebruik.
- Bijzonder hoog hechttingsvermogen.
- Zeer goede weerstand tegen middelpuntvliedende krachten.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte vetten .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 1 jaar in gesloten verpakking en beschermt.

COMPOUND

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN	
Kleur	-	-	Groen	Groen
Uitzicht	-	-	Hechtend	Hechtend
Zeepbasis	-	-	Calcium	Calcium
Viscositeit van de basisoile bij 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	100	100
Viscositeit van de basisoile bij 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	7,8	7,8
Druppelpunt	°C	NFT 60102	95	95
Gebruikstemperatuur	°C	-	-20/+60	-20/+60
Weerstand aan water	-	-	Goed	Goed
NLGI-graad	-	ASTM D 217	0	1
Penetratie na 60 slagen bij 25°C	1/10 mm	NFT 60132	365	320
Artikelnummer	180 K	-	310080	310011
Artikelnummer	18 K	-	310073	310071

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.