

GREASE AL TF 2

VET VOOR TOEPASSINGEN IN DE
LEVENS MIDDELEN INDUSTRIE

310077/01.18

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

GREASE AL TF is een breed inzetbaar aluminium-complexvet met uitzonderlijke anti-slijtage en anti-corrosie eigenschappen.

GREASE AL TF heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt dank zij de uitgebalanceerde toevoeging van TEFLON® en is uitsluitend samengesteld met bestanddelen volgens de FDA-lijst in overeenstemming met CFR 178.3570. Homologatie InS met registratienummer 1796405-H1.

GREASE AL TF vindt vooral toepassingen in conserven-, zuivel- en suikerindustrie, verpakkingsmachines, flessenvulmachines, vis- en vleesverwerkende fabrieken en slachterijen en voor andere toepassingen waarbij er incidentieel contact kan optreden tussen de levensmiddelen en het smeermiddel zoals:

- gewone en anti-frictie-lagers.
- lagers voor transportrollers van ovens.
- glijstukken.

VOORDELEN

- Uitstekende drukbestendigheid.
- Zeer goede anti-corrosie en anti-slijtage eigenschappen.
- Langere smeercycli bij alle temperaturen.
- Zeer lage wrijvingscoëfficiënt.
- Uiterst waterbestendig.
- Neutraal tegenover de dichtingen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

NSF

USDA H1

GREASE AL TF 2

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte vetten .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 1 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Zeepbasis	-	-	aluminiumcomplex
Kleur	-	-	wit
NLGI-graad	-	ASTM D 217	2
Viscositeit van de basisolie bij 40°C	mm²/s (cSt)	ASTM D-445	180
Penetratie na 60 slagen bij 25°C	1/10 mm	NFT 60132	265/295
Druppelpunt	°C	NFT 60102	230
Gebruikstemperatuur	°C	-	-15 tot 120
Specifieke toevoeging	-	-	PTFE
Corrosieweerstand		SKF Emcor	0/1
4-kogeltest: koudlas	N	DIN 51350 T4	2800
Artikelnummer	400 gr	-	310077

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.