

SUPERGREASE 200

MULTIFUNCTIONEEL "UITERSTE DRUK" VET
MET VERSTERKT KLEEFVERMOGEN

310111-310112-310113-310114-310115/01.18

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

SUPERGREASE 200 is een zeer hechtend multifunctioneel Lithium/Calcium vet speciaal aangepast om onder extreme omstandigheden van temperatuur en belasting te werken zoals bijvoorbeeld apparatuur binnen openbare werken.

SUPERGREASE 200 is geschikt voor de smering van onder andere:

- Lagers al dan niet werkzaam in de aanwezigheid van water,
- Assen, gewrichten,
- Wiel en naafagers,
- ...

VOORDELEN

- Zeer goed waterresistent.
- Zeer goede hechting op metalen oppervlakken.
- Bevat geen loodzouten.
- Excellente weerstand tegen hoge belastingen, schokken en centrifugatie.
- Makkelijk verpompaar en injecteerbaar in apparatuur onder druk.
- Zeer goede stabiliteit in gebruik en opslag.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte vetten .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 1 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

SUPERGREASE 200

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
NLGI-graad	-	ASTM D 217	2
Kleur	-	-	Groen
Zeepbasis	-	-	lithium-calcium
Viscositeit van de basisolie bij 40°C	mm²/s (cSt)	ASTM D-445	310
Druppelpunt	°C	IP 396	180
Gebruikstemperatuur	°C	-	-20 tot 140
Penetratie na 60 slagen bij 25 °C	1/10mm	ISO 2137	265-295
4-kogellas	kg	ASTM D2596	315
Weerstand aan water	-	-	uizonderlijk

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.