

MICROSPRAY MA AL

VERSTUIFBARE OLIE VOOR HET VERSPANEN EN SNIJDEN VAN ALUMINIUM

410065/03.24

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

MICROSPRAY MA AL is een verstuifbare snijolie met lage viscositeit en is biologisch afbreekbaar.

MICROSPRAY MA AL is speciaal ontworpen voor het verspanen en snijden van aluminium. Het is ook geschikt voor andere non-ferrometalen.

VOORDELEN

- MICROSPRAY MA AL verhoogt de levensduur van het snijgereedschap.
- Geen slakophoping tijdens het bewerkingsproces
- Economisch in gebruik door het zeer lage verbruik

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D4052	0,840
Kinematische viscositeit bij 20°C	mm ² /s (cSt)	ISO 3104	65
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s.	ASTM D445	27
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s.	ASTM D445	3,9
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	190
Kopercorrosie	-	ASTM D 130	1a
Kleur	-	-	helder

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.