

BIO A 500

OPLOSBAAR BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
ANTIKLEEFMIDDEL VOOR BITUMEN

410127/09.15

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

BIO A 500 is een biologisch afbreekbare emulgeerbare olie die in water, zacht of hard een biostabiele emulsie vormt.

BIO A 500 wordt gebruikt om te vermijden dat asfalt gaat kleven aan de wanden van kipbakken van vrachtwagens en aan de kuipen van asfalteermachines.

Voor asfaltplants kan BIO A 500 worden gebruikt in alle toepassingen waarbij warm asfalt in contact komt met de mengkuipen. Het product zorgt ervoor dat het asfalt niet blijft kleven aan de wanden.

Bij walsmachines wordt BIO A 500 toegevoegd aan het sproeireservoir van de rollen. Het watermengsel zorgt ervoor dat het gerolde asfalt niet blijft kleven aan de rollen. Dit zorgt voor een goed en glad gedichte asfaltlaag en voor minder tijdverlies bij het kuisen van de machine.

Concentratie : mengen aan 4 tot 5% in water.

VOORDELEN

- Door de biologische afbreekbaarheid is BIO A 500 zeer milieuvriendelijk.
BIO A 500 is heel gebruiksvriendelijk en economisch rendabel.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

BIO A 500

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	920
Viscositeit van het concentraat bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	46
pH van de oplossing aan 5 %	-	NF T 90-008	8,3
Correctiefactor refractometer	-	-	0,95

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.