

SAFELUB BIO E

100% SYNTHETISCHE BIODEGRADEERBARE VOLLE SNIJOLIE

410170-410171-410186/03.23

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

SAFELUB BIO E zijn hoogwaardige volle snijoliën op basis van synthetische esters voor het bewerken van alle soorten staal met inbegrip gelegerde staalsoorten en roestvast staal.

De SAFELUB BIO E vloeistoffen werden ontwikkeld voor verscheidene snijbewerkingen waaronder, tandwielsteken, snijden, boren, tappen, afkanten, kotteren,

SAFELUB BIO E 22 is vooral geschikt voor het bewerken van aluminium.

Merk op dat, gelet op hun additatie, de SAFELUB BIO E vloeistoffen niet geschikt zijn voor gele metalen.

VOORDELEN

- Zeer hoge uiterste druk eigenschappen die garant staan voor een optimale bescherming van de werkstukken en een probleemloos gebruik bij verschillende snijsnelheden
- Perfecte afwerking van de bewerkte oppervlakken
- Bevat geen chloor
- Volledig veilig voor de operator
- Biodegradeerbaar
- * Chlorfrei

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

SAFELUB BIO E

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN		
Type	-	-	E 10	E 22	E 46
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	873	948	993
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	9.5	22	46
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	> 200	> 220	> 220
Kleur	-	-	helder	helder	helder
Artikelnummer	-	-	410486	410171	410170

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.