

SAFELUB BIO 35

BIOLOGISCH AFBREEKBARE SNIJOLIE

410176/06.01

Rev. 2

TOEPASSINGEN

SAFELUB BIO 35 is een dunne, biologisch afbreekbare, gebruiksklare snijolie voor bewerkingen op aluminium en haar legeringen, zelfs met hoog siliciumgehalte. Zij is in het bijzonder geschikt voor het zagen van aluminium (profielen) en kan zowel door verstuiving als door druppelsmering worden aangebracht.

VOORDELEN

- Dankzij haar hoge **smedigheid** verzekert SAFELUB BIO 35 een uitstekende oppervlakte-afwerking voor bewerkingen op aluminium. Haar **dunvloeibaarheid** bevordert een vlotte verwijdering van de spanen en zorgt tevens voor een efficiënte afvoer van de wrijvingswarmte.
- SAFELUB BIO 35 werkt conserverend en is niet agressief.
- SAFELUB BIO 35 is niet giftig, bevat geen chloor en veroorzaakt geen huidirritaties.

HYGIENE, VEILIGHEID EN LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 20 °C	kg/m ³	ASTM 1298	920
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	ASTM 455	34,6
Vlampunt	°C	ASTM D 93	> 280
Kleur	-	-	Amber

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.