

SAFELUB MG AM

SAFELUB MG AM is een kwaliteitsvolle, chloorvrije en zeer vloeibare snijolie

410177/02.24

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

SAFELUB MG AM werd speciaal ontwikkeld voor alle bewerkingen op gele metaalsoorten waar het materiaal zich op de snijgereedschappen dreigt af te zetten.

De combinatie van een vetzuur vrije samenstelling, viscositeitsklasse en antimist ontwerp maakt dat SAFELUB MG AM zeer veelzijdig kan gebruikt worden voor het bewerken van magnesium.

Deze snijolie kan ook probleemloos worden toegepast voor het verspanen van sommige staalsoorten evenals het honen en het profielslijpen.

VOORDELEN

- Inzetbaar voor vele verschillende metaalbewerkingen
- SAFELUB MG AM tast geen gele metalen aan.
- Zeer goede afkoeling en perfecte smering, ook dankzij zijn lage viscositeit.
- Bevat een antimist additief waardoor het product niet in de atmosfeer verneveld wordt.
- Vrij van chloor en aromaten.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

SAFELUB MG AM

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	878
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	9
Vlampunt	°C	NFT 60118	153

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.