

KUTILUB DI AM

SNIJOLIE VOOR AUTOMAATDRAAIEN
VAN ROESTVRIJ STAAL

410181/02.24

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

KUTILUB DI AM is een dunvloeibare snijolie met een goed afgewogen additievenpakket dat uitstekende snijeigenschappen verzekert.
Deze olie werd speciaal samengesteld voor het automaatdraaien van roestvrij- en gelegeerde staalsoorten.

KUTILUB DEC IN AM kan ook gebruikt worden voor draaien en frezen van deze staalsoorten.

NB: door de EP additivatie is deze olie niet geschikt voor de gele metalen!

-

VOORDELEN

- Sterk gedopeerde smedige olie (uiterste-druk vermogen).
- Haar dunvloeibaarheid verzekert een goede afkoeling en beperkt het verbruik.
- Multifunctioneel voor het bewerken van staal.
- Anti-mist eigenschap.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

KUTILUB DI AM

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	870
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	24
Vlampunt	°C	NFT 60118	181
Kleur	-	-	amber

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.