

SAFELUB I 952 AM

POLYVALENTE VOLLE SNIJOLIE ZONDER CHLOOR MET
UITERSTE DRUK EN ANTISLIJTAGE EIGENSCHAPPEN

410182/02.24

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

SAFELUB I 952 AM is een chloorvrije, heldere, reukloze snijolie, die ingezet wordt in diverse metaalbewerkingstoepassingen en op verschillende metaalsoorten.

Dit product is zeer polyvalent, wordt gebruikt voor zowel hoge als lage snelheden en kan ook voor zeer moeilijke bewerkingen ingezet worden.

Voorbeelden van metaalbewerkingen met SAFELUB I 952 AM:

- decolleteren van gelegeerde staalsoorten en inox
- draaien en frezen
- afsteken, tappen, boren, kantfrezen
- tandwielsteken

VOORDELEN

-
- Chloorvrij product dat werd geformuleerd volgens de strengste normen inzake hygiëne en veiligheid.
- SAFELUB I 952 AM voorkomt mistvorming tijdens de metaalbewerking.
- Het product is helder en reukloos.
- Polyvalent product voor alle moeilijke metaalbewerkingen in de werkplaats (inclusief de bewerkingen op inox).
- Geen vlekvorming op gele metalen en kan dus probleemloos gebruikt worden voor bewerkingen op messing en andere koperhoudende legeringen.
-

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

SAFELUB I 952 AM

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	877
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	21
Vlampunt	°C	NFT 60118	> 170
Kleur	-	-	helder

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.