

SAFELUB S 702 AM

CHLOORVRIJE SNIJOLIE VOOR DE BEWERKING
VAN GELEGEERDE STAALSOORTEN

410183/11.17

Rev. 4

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

SAFELUB S 702 is een dunvloeibare chloorvrije snijolie met een specifiek samengesteld additievenpakket dat uitstekende eigenschappen verzekert.

Alle bewerkingen op staal:

- automaatdraaien
- ruimen
- tandwielslijpen
- draadrollen.

VOORDELEN

- SAFELUB S 702 is een chloorvrije, z  r smedige olie die voor tal van toepassingen kan worden aangewend.
- Dankzij haar dunvloeibaarheid heeft zij een opmerkelijk koelend vermogen en is het verbruik beperkt.
- De samenstelling van SAFELUB S 702 laat een breed actief temperatuurgebied toe hetgeen een maximale bescherming en prestatie van het gereedschap waarborgt.
- Geen olienevel, noch dampen.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oli  n .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 �C	kg/m ³	NFT 60101	927
Kinematische viscositeit bij 40�C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	17
Vlampunt	�C	NFT 60118	181

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.