

SAFELUB RT 32 AM

VOLLE SNIJOLIE MET UITERSTE DRUK ADDITIVATIE ZONDER CHLOOR

410194/02.24

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

SAFELUB RT 32 AM is een sterk geadditiveerde snijolie met een aangepaste viscositeit voor zware bewerkingen (o.a. Roltapbewerkingen, zaagbewerkingen, ...) op zeer harde metalen, zelfs metalen die tot 50% Chroom bevatten.

-

VOORDELEN

- Perfecte oppervlakte-afwerking.
- Zorgt voor verlengde levensduur (standtijd) van de snijgereedschappen.
- Goede anti-mist eigenschappen.
- Werkstuk makkelijk te ontvetten door de emulgeerbaarheid,
- Goede anti-corrosie eigenschappen.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	961
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	32
Vlampunt	°C	NFT 60118	165

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.