

MICROSPRAY BIO E 22

VERSTUIFBARE POLYVALENTE BIODEGRADEERBARE
VOLLE SNIJOLIE

410197/01.12

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

MICROSPRAY BIO E 22 is een hoogwaardige volle snijolie op basis van synthetische esters voor het bewerken van alle soorten staal met inbegrip gelegeerde staalsoorten en roestvast staal.

MICROSPRAY BIO E 22 werden ontwikkeld voor verscheidene snijbewerkingen waaronder, tandwielsteken, snijden, boren, tappen, afkanten, kotteren,

MICROSPRAY BIO E 22 is uitermate geschikt voor het bewerken van aluminium.

Merk op dat, gelet op zijn additatie, MICROSPRAY BIO E 22 niet geschikt is voor gele metalen.

VOORDELEN

- Zeer hoge uiterste druk eigenschappen die garant staan voor een optimale bescherming van de werkstukken en een probleemloos gebruik bij verschillende snijsnelheden
- Multifunctioneel
- Zeer economisch in verbruik
- Perfecte afwerking van de bewerkte oppervlakken
- Chloorvrij
- Totaal onschadelijk voor de gebruikers
- Biodegradeerbaar

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

MICROSPRAY BIO E 22

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	948
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	22
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	> 220
Kleur	-	-	claire

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.