

KUTILUB TF 9 (W)

OLIE VOOR TAPBEWERKINGEN OP
ZACHTE EN ROESTVASTE STAALSOORTEN

410201-410364/02.24

Rev. 4

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

KUTILUB TF 9 (W) is een sterke geadditiveerde tap- en draadsnijolie.

KUTILUB TF9 (W) is waterafwasbaar.

De handige multifunctionele sijolie om bij te hebben op een werf.

Voorbeelden van toepassingen:

- zowel blinde als doorlopende gaten.
- bewerking op roestvast staal en austenietische staalsoorten
- tappen en draadrollen
- raadsnijden en -rollen

VOORDELEN

-
- Merkbare langere standtijd van het gereedschap.
- Afwasbaar met water (KUTILUB TF 9 W versie).
-

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

KUTILUB TF 9 (W)

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	995
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	160
Vlampunt	°C	NFT 60118	> 200
Kleur	-	-	rood

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.