

MICROSPRAY SCH

VERSTUIFBARE OLIE VOOR KOUDVERVORMEN EN ZAGEN, KOUDONTVETTER
VOOR WASTAFELS

410206/03.24

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

MICROSPRAY SCH is een zeer vloeibare paraffinische olie, weinig geurend, transparant, vluchtig en verstuiikbaar

Toepassingen :

- Koud vervormen van staal en lichte legeringen;
- Vervormen, zagen, ponsen
- Snijden van profielen.
- reiniging van onderdelen of werkstukken

Bij spoelen in een wastafel laat Microspray een lichte beschermende oliefilm na.

Let op: SCH Microspray kan dichtingen op basis van natuurlijke rubbers, butylrubbers, EPDM en polystyreen, aantasten.

Waarschuwing: Ontvlambaar product! Niet blootstellen aan vuur of een te hoge temperatuur! Niet roken!

VOORDELEN

- * -
- Microlube SCH geurt weinig in vergelijking tot andere producten voor dezelfde toepassingen.
- Microlube SCH heeft geen invloed op nabewerkingen, zoals lassen en schilderen.
- * -

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

MICROSPRAY SCH

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D4052	0,780
Kinematische viscositeit bij 20°C	mm²/s (cSt)	ISO 3104	2,4
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s.	ASTM D445	1,6
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	86

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.