

STARFORM P 40 S

DIEPTREK- EN PONSOLIE

410236/10.09

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

STARFORM P 40 S is een volle snijolie op synthetische basis met een aangepaste viscositeit voor zeer moeilijke bewerkingen van speciale legeringen: inox, chroom/nikkel, nimonic, Monel, enz...

STARFORM P 40 S werd speciaal ontwikkeld voor het brootsen, draadtrekken, draadsnijden, tappen, slaan van bouten, stampen, schroefdraadrollen, ponsen en andere moeilijke bewerkingen op speciale, moeilijk te bewerken legeringen.

VOORDELEN

- STARFORM P 40 S wordt aangewend voor het slaan, snijden en vervormen van ferrometalen met een dikte tot 8 mm.
- De afgewogen additatie resulteert in een goede oppervlakte-afwerking.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	1054
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	122
Vlampunt	°C	NFT 60118	200
Kleur	-	-	rood
Artikelnummer	-	-	410236

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.