

FORM EV 883 SE

VERSTUIFBARE OLIE VOOR HET VERVORMEN EN SNIJDEN VAN EEN
VERSCHEIDENHEID AAN METAALSOORTEN

410259/03.19

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

FORM EV 883 SE is een verstuifbare snijolie met lage viscositeit en een synthetische smeermiddel basis.

FORM EV 883 SE is speciaal ontworpen voor het vervormen en snijden van een verscheidenheid aan metaalsoorten waaronder aluminium, inox, staal en staallegeringen en gele metalen; maar is ook geschikt voor snijden en vervormen van (gegalvaniseerd) plaatwerk.

FORM EV 883 SE bevat geen chloor, zwavel of zware metalen.

VOORDELEN

- FORM EV 883 SE verhoogt de levensduur van het snijgereedschap.
- Verdampt volledig en laat geen residu achter.
- Economisch in gebruik door het zeer lage verbruik.
- Geschikt voor vervormingen op plaatwerk tot 5 mm dikte.
- Versterkt smeervermogen: meer EP vermogen (Extreme Pressure), synthetische basis.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermt.

FORM EV 883 SE

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	768
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s.	ASTM D445	5
Vlampunt	°C	NFT 60118	120
Kopercorrosie	-	ASTM D 130	1a
Kleur	-	-	kleurloos

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.