

FORM 925 CAS

VERVORMINGSOLIE

410261/02.18

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

FORM 925 CAS is een speciaal geadditiveerde uiterste-druk vervormingsolie, geschikt voor licht dieptrekwerk van plaatstaal met geringe dikte en perssnijden van alle staalsoorten.

FORM 925 CAS is eveneens geschikt voor verstuiving.

Andere toepassingen:

Gezien de gebruikte extreme druk additieven, kunnen deze oliën geschikt zijn voor andere toepassingen, zoals een aantal draadtrekken en draadtappen.

VOORDELEN

- De stukken kunnen gemakkelijk ontvet worden met een petroleumsolvent
- Belet het kleven en de koudlas op de stempels
- Uitstekende bescherming van het gereedschap

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermt.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Vlampunt	°C	NFT 60118	158
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	30
Densiteit bij 15 °C	kg/m³	NFT 60101	941

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.