

SAFELUB DEC HV

Hoogwaardig middel voor draadtrekken.

410263/06.20

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Wanneer een universeel product voor stang trek, medium- en fijne draad nodig is, is SAFELUB DEC HV de eerste keuze. Het zorgt voor de vereiste smeereigenschappen voor het trekken van de staaldraad alsmede de juiste reinheid van de draad bij een verscheidenheid aan diameters.

VOORDELEN

- Hoge viscositeit in vergelijking met andere producten op de markt.
- Versterkte eigenschappen van extreme druk om de zwaarste bewerkingen aan te kunnen.
- Verlengt de levensduur van matrijzen en draadvoerders.
- Verbeterde afwerking van de getrokken draad.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D4052	0,96
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s.	ASTM D445	780
Zwavelgehalte	%	-	3,2
Chloorgehalte	%	-	<0,01
Kleur	-	-	Donkerbruin

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.