

# KUTILUB ER 1

## OLIE BESTEMD VOOR HET ZINKVONKEN

410320/01.24

Rev. 1

### **BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN**

KUTILUB ER 1 is een zeer vloeibaar, doorschijnend en reukloos product, bestemd voor de afkoeling en de verwijdering van microspanen bij het zinkvonken.

KUTILUB ER 1 laat toe alle bewerkingen uit te voeren, van de voorbehandeling tot de superafwerking.

KUTILUB ER 1 kan rubberen dichtingen aantasten vervaardigd uit natuurrubber, butyl-rubber, EPDM en polystyreen.

Opgelet: ontvlambaar product ! Niet blootstellen aan open vuur en hoge temperaturen ! Niet roken !

Approval  
ONA Pour machines EDM

### **VOORDELEN**

- Zeer vloeibaar.
- Grote oxidatieweerstand (blijft steeds doorschijnend).
- Verzekert een uitstekende afvoer van de micro-spanen.
- Voorkomt het fenomeen van boogvorming door achtergebleven spanen.
- Uitstekende oppervlaktafwerking en het behoud van de toleranties.
- Heeft geen onaangename geur.

### **HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU**

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

# KUTILUB ER 1

## EIGENSCHAPPEN

| KARAKTERISTIEKEN                  | EENHEDEN                 | METHODEN  | GEMIDDELDE WAARDEN |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|
| Densiteit bij 15 °C               | kg/m <sup>3</sup>        | NFT 60101 | 780                |
| Kinematische viscositeit bij 20°C | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | NFT 60100 | 2,4                |
| Kinematische viscositeit bij 40°C | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | NFT 60100 | 1,6                |
| Vlampunt                          | °C                       | NFT 60118 | 86                 |

*De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.*