

Penetrating oil

KRUIPOLIE VOOR HET LOSMAKEN VAN GEKLEMDE MONTAGES

500001/04.19

Rev. 5

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

PENETRATING OIL is een multi-purpose kruipolie.

PENETRATING OIL maakt geroeste of vastzittende schroeven, moeren, bouten, veren, scharnieren, sloten, kettingschakels los; en is eveneens toepasbaar op metalen componenten in automotive- en industriële apparatuur.

Andere toepassingen zijn reinigingsonderdelen vóór smering en als een lichte smeermiddel- en roestremmer.

PENETRATING OIL wordt ook toegepast voor het los maken van teer, vet, vuil en andere koolstofafzettingen. Het vermijdt en voorkomt piepen en kraken en heeft geen negatieve invloed op metalen onderdelen.

VOORDELEN

- Uitstekend indringend vermogen en bevochtigende kracht.
- Bestrijdt corrosie.
- Lost roest op, smeert en weert vochtigheid.
- Niet agressief voor de meeste materialen.
- Laat een beschermende film achter.
- Gebruiksvriendelijk.

VERPAKKING

- Beschikbaar in witmetalen spuitbussen van 500 ML.
- Dubbel kogelventiel voor gebruik in alle standen.
- Spuitbus voorzien van een tweede verdeelkop met buisje van 100 mm voor een preciese smering.

Penetrating oil

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

ONTVLAMBAAR ! Niet doorboren ! Niet in een vuur gooien ! Niet te gebruiken bij een open vlam !

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

Verwijder enkel ledige spuitbussen en dit overeenkomstig de reglementering inzake verwijdering van gebruikte spuitbussen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Drijfgas (propaan-butaan) tast de ozonlaag niet aan.

Houdbaarheid : 3 jaar

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 20°C	kg/m ³	NFT 60101	789
Zelfonstekingstemperatuur	°C	ASTM D659	270
Vlampunt	°C	NFT 60118	40
Oplosbaarheid in water	-	-	geen

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt en betreft het actieve product.